


Oberfläche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 1.032 kg		
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34								
Modell 3.0 freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Zeichnung 3.0 freigegeben			Konst.	26.01.06	BS			
8			Gez.	26.01.06	BS			
7			Gepr.					
6								
5		<div>Spannfutter</div> <div>System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr</div> <div>Clamping chuck</div> <div>system ThermoGrip, without coolant pipe</div>						
4								
3								
2								
1								
64/2011		09.01.12	MD					
67/2007		24.07.08	MT					
Nr./no.		Aenderung/change	Datum/date	Name	Ident Nr.		Bezeichnung / designation	Blatt/sheet
					9078624		TSF1200-120/HSK-A63	1/1