


Oberfläche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Längennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6,3 18000 1/min
Kühlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwärmungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 0.718 kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34							
Modell 3.0 freigegeben		Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 3.0 freigegeben			Konst.	25.01.06	BS		
8		1:1	Gez.	25.01.06	BS		
7			Gepr.				
6		<div>Spannfutter</div> <div>System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr</div> <div>Clamping chuck</div> <div>Thermogrip system, without coolant pipe</div>					
5							
4							
3							
2	64./2011						
1	67/2007	28.11.08	MT	Ident Nr.		Bezeichnung / designation	
Nr./ no.	Änderung/ change	Datum/ date	Name	9078658		TSF0600-60/HSK-A63	
						Blatt/ sheet	1/1