


DIN69893-ISO-HSK-A63

Oberflaeche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 0.782 kg		
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34								
Modell 3.0 freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Zeichnung 3.0 freigegeben			Konst.	25.01.06	BS			
8			Gez.	25.01.06	BS			
7			Gepr.					
6			<div>Spannfutter System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck Thermogrip system, without coolant pipe</div>					
5								
4								
3								
2								
1								
64/2011		05.01.12	MO	Ident Nr.				
67/2007		28.11.08	MT	Bezeichnung / designation				
Nr./no.		Aenderung/change	Datum/date	Name	9078660			Blatt/sheet
					TSF0600-90/HSK-A63			1/1