


Oberfläche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 0.738 kg		
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34								
Modell 3.0 freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Zeichnung 3.0 freigegeben			Konst.	26.01.06	BS			
8			Gez.	26.01.06	BS			
7			Gepr.					
6			Spannfutter System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck Thermogrip system, without coolant pipe					
5								
4								
3								
2	64/2011	05.01.12						MD
1	67/2007	28.11.08	MT	Ident Nr.		Bezeichnung / designation		
Nr./ no.		Aenderung/ change	Datum/ date	Name	9078670		TSF0800-60/HSK-A63	
					Blatt/ sheet		1/1	