


Oberfläche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 0.819 kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Modell 3.0	freigegeben	Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		
Zeichnung 3.0	freigenehen	1:1	Konst.	26.01.06	BS		
8			Gez.	09.01.12	BS	Spannfutter System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck Thermogrip system, without coolant pipe	
7			Gepr.				
6							
5							
4						Ident Nr. 9078673	
3							
2	64/2011	09.01.12	MD				
1	67/2007	28.11.08	MT				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Bezeichnung / designation TSF0800-90/HSK-A63		Blatt/ sheet 1/1	