


Oberfläche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 0.926 kg		
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de		
Modell 3.0 freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name			
Zeichnung 3.0 freigegeben			Konst.	26.01.06	BS			
8			Gez.	26.01.06	BS	<div>Spannfutter</div> <div>System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr</div> <div>Clamping chuck</div> <div>ThermoGrip system, without coolant pipe</div>		
7			Gepr.					
6								
5								
4								
3								
2	64/2011	09.01.12	MD					
1	67/2007	24.07.08	MT					
Nr./no.	Aenderung/change	Datum/date	Name	Ident Nr.				Blatt/sheet 1/1
				9078674				
				Bezeichnung / designation				
				TSF0800-120/HSK-A63				