


Oberfläche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 0.757 kg			
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de			
Modell 3.0 freigegeben		Maßstab/ scale  1:1	A3	Datum	Name				
Zeichnung 3.0 freigegeben			Konst.	26.01.06	BS				
8			Gez.	05.01.12	BS	<b>Spannfutter</b> System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr <b>Clamping chuck</b> Thermogrip system, without coolant pipe			
7			Gepr.						
6									
5									
4									
3									
2	64./2011	05.01.12	MD						
1	67./2007	03.12.08	MT						
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr.				Bezeichnung / designation	
				9078676				TSF1000-60/HSK-A63	
						Blatt/ sheet	1/1		