


Oberfläche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 0.854 kg				
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34										
Modell 3.0 freigegeben		Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de			
Zeichnung 3.0 freigegeben			Konst.	26.01.06	BS					
8		1:1	Gez.	26.01.06	BS					
7			Gepr.							
6										
5										
4										
3		<div>Spannfutter</div> <div>System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr</div> <div>Clamping chuck</div> <div>system ThermoGrip, without coolant pipe</div>								
2	64/2011							09.01.12	MD	
1	67/2007							05.03.08	MT	
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr.		Bezeichnung / designation				
				9078677		TSF1000-90/HSK-A63				
						Blatt/ sheet	1/1			