


Oberfläche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 0.774 kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34							
Modell 3.0 freigegeben		Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 3.0 freigegeben			Konst.	26.01.06	BS		
8		Gez.	26.01.06	BS			
7		Gepr.					
6							<b>Spannfutter</b> System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr <b>Clamping chuck</b> system ThermoGrip, without coolant pipe
5							
4							
3							
2	64/2011	05.01.12	MD				
1	67/2007	21.04.08	MT				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr.		Bezeichnung / designation	
				9078725		TSF1200-60/HSK-A63	
						Blatt/ sheet	
						1/1	