


Oberflaeche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations				Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34		Gewicht/weight= 0.887 kg	
Modell 3.0 Zeichnung 3.0	freigegeben freigeben	Maßstab/ scale	A3	Datum	Name	 <b>Spannfutter</b> System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr <b>Clamping chuck</b> Thermogrip system, without coolant pipe	
8		1:1	Konst.	26.01.06	BS		
7			Gez.	26.01.06	BS		
6			Gepr.				
5						Ident Nr. <b>9078726</b> Bezeichnung / designation <b>TSF1200-90/HSK-A63</b>	
4							
3							
2	64/2011	09.01.12	MD				
1	67/2007	03.12.08	HT				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name			Blatt/ sheet 1/1	