


Oberflaeche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations							Gewicht/weight= 0.808 kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34							 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Modell 3.0 freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name			
Zeichnung 3.0 freigegeben			Konst.	26.01.06	BS			
			Gez.	26.01.06	BS			
8			Gepr.					
7								
6								
5								
4								
3								
2	64/2011	05.01.12	MD	Spannfutter System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck system ThermoGrip, without coolant pipe				
1	67/2007	03.04.08	MT					
Nr./no.	Aenderung/change	Datum/date	Name	Ident Nr.	Bezeichnung / designation		Blatt/sheet	
				9078728	TSF1600-60/HSK-A63		1/1	