


Oberflaeche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 0.957 kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34							
Modell 3.0 freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 3.0 freigegeben			Konst.	26.01.06	BS		
8			Gez.	26.01.06	BS		
7			Gepr.				
6							
5		<div>Spannfutter System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck Thermogrip system, without coolant pipe</div>					
4							
3							
2							
1							
64/2011		09.01.12	MD				
67/2007		03.12.08	MT				
Nr./no.	Aenderung/change	Datum/date	Name	Ident Nr.		Bezeichnung / designation	
				9078729		TSF1600-90/HSK-A63	
						Blatt/sheet	1/1