


Oberfläche surface	chemisch vernickelt nickel plated
Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 1.141 kg			
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de			
Modell 3.0 freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name				
Zeichnung 3.0 freigegeben			Konst.	26.01.06	BS				
8			Gez.	26.01.06	BS	<div>Spannfutter System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck ThermoGrip system, without coolant pipe</div>			
7			Gepr.						
6									
5									
4									
3									
2	64/2011	09.01.12	MD						
1	67/2007	24.07.08	HT						
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr.				Blatt/ sheet	
				9078730				1/1	
				Bezeichnung / designation		TSF1600-120/HSK-A63			