


DIN69893-ISO-HSK-E40

Laengennachstellung length adjustment	N = 5 mm
gewuchtet balanced	G2,5 25000 1/min
Kuehlmitteldurchfuehrung coolant supply	zentral central
Druck pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350° C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall / carbide h6 / ISO286
Oberflaeche surface	vernickelt nickel plated

Teile-Liste / Parts List									
Pos. Part	Menge Piece	Benennung		Description		Bezeichnung Designation		ID-Nr.	
1	1	Einstellschraube		setting screw		T0600-2-M5X15		6952890	
technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations								Gewicht/weight= 0.285 kg	
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016									
Modell 2.0		freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name	 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Zeichnung 2.0		freigegeben			Konst.	24.01.06	MT		
8					Gez.	24.01.06	Fr.		
7					Gepr.				
6				<div>Spannfutter System ThermoGrip Clamping chuck ThermoGrip system</div>					
5									
4									
3									
2									
1	64/2011	07.10.14	MH	Ident Nr.		Bezeichnung / designation			Blatt/ sheet
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	9078572		TSF0600-60/HSK-E40			1/1