


DIN69893-ISO-HSK-E40

Laengennachstellung length adjustment	N = 5 mm
gewuchtet balanced	G2,5 25000 1/min
Kuehlmitteldurchfuehrung coolant supply	zentral central
Druck pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350° C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall / carbide h6 / ISO286
Oberflaeche surface	vernickelt nickel plated

Teile-Liste / Parts List									
Pos. Part	Menge Piece	Benennung		Description		Bezeichnung Designation		ID-Nr.	
1	1	Einstellschraube		setting screw		T1000-2-M8X1X15		6952442	
technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations							Gewicht/weight= 0.321 kg		
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016									
Modell 2.0		freigegeben		Maßstab/ scale  1:1	A3	Datum	Name	 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Zeichnung 2.0		freigegeben			Konst.	25.01.06	MT		
8					Gez.	25.01.06	MT		
7					Gepr.				
6				Spannfutter System ThermoGrip Clamping chuck ThermoGrip system					
5									
4									
3									
2									
1	64/2011	08.10.14	MH						
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr.  9078579		Bezeichnung / designation  TSF1000-60/HSK-E40			Blatt/ sheet 1/1