



DIN69893-ISO-HSK-E40

Laengennachstellung length adjustment	N = 5 mm
gewuchtet balanced	G2,5 25000 1/min
Kuehlmitteldurchfuehrung coolant supply	zentral central
Druck pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350° C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall / carbide h6 / ISO286
Oberflaeche surface	vernickelt nickel plated

Teile-Liste / Parts List									
Pos. Part	Menge Piece	Benennung	Description	Bezeichnung Designation	ID-Nr.				
1	1	Einstellschraube	setting screw	T1200-2-M10X1X15	6952444				
technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations					Gewicht/weight= 0.450 kg				
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016									
Modell 2.0 Zeichnung 2.0	freigegeben freigegeben	Maßstab/ scale	A3 Konst. Gez. Gepr.	Datum 25.01.06 25.01.06	Name MT MT				
8			1:1						
7									
6									
5									
4									
3									
2									
1	64/2011	09.10.14	MH	Ident Nr.					
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	9078583	Bezeichnung / designation TSP1200-90/HSK-E40				



**Spannfutter**  
System ThermoGrip  
**Clamping chuck**  
ThermoGrip system

Bilz Werkzeugfabrik  
GmbH & Co. KG  
73760 Ostfildern / Germany  
www.bilz.de

Blatt/  
sheet  
1/1