



DIN69893-ISO-HSK-E40

Laengennachstellung length adjustment	N = 5 mm
gewuchtet balanced	G2,5 25000 1/min
Kuehlmitteldurchfuehrung coolant supply	zentral central
Druck pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350° C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall / carbide h6 / ISO286
Oberflaeche surface	vernickelt nickel plated

Teile-Liste / Parts List										
Pos. Part	Menge Piece	Benennung			Description		Bezeichnung Designation			ID-Nr.
1	1	Einstellschraube			setting screw		T1200-2-M10X1X15			6952444
technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations								Gewicht/weight= 0.594 kg		
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016										
Modell 2.0		freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Zeichnung 2.0		freigegeben			Konst.	25.01.06	MT			
8					Gez.	25.01.06	MT			
7					Gepr.					
6				<div>Spannfutter System ThermoGrip Clamping chuck ThermoGrip system</div>						
5										
4										
3										
2										
1	64/2011	09.10.14	MH	Ident Nr.		Bezeichnung / designation				Blatt/ sheet
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	9078584		TSF1200-120/HSK-E40				1/1