


DIN69893-ISO-HSK-E40

Laengennachstellung length adjustment	N = 0 mm
gewuchtet balanced	G2,5 25000 1/min
Kuehlmitteldurchfuehrung coolant supply	zentral central
Druck pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350° C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall / carbide h6 / ISO286
Oberflaeche surface	vernickelt nickel plated

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations										Gewicht/weight= 0.256 kg	
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016											
Modell 2.0				freigegeben		Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 2.0				freigegeben			Konst.	30.01.06	MT		
8				1:1	Gez.	30.01.06	MT				
7					Gepr.						
6					<div>Spannfutter System ThermoGrip Clamping chuck ThermoGrip system</div>						
5											
4											
3											
2											
1	64/2011	09.10.14	MH	Ident Nr.		Bezeichnung / designation			Blatt/ sheet 1/1		
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	9078926		TSF1000-38/HSK-E40					