


DIN69893-ISO-HSK-E50

Laengennachstellung length adjustment	N = 5 mm
gewuchtet balanced	G6,3 12000 1/min
Kuehlmitteldurchfuehrung coolant supply	zentral central
Druck pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350° C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall / carbide h6 / ISO286
Oberflaeche surface	vernickelt nickel plated

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations										Gewicht/weight= 0.491 kg			
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016													
Modell 2.0				freigegeben				Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 2.0				freigegeben					Konst.	11.01.12	MO		
8				1:1	Gez.	11.01.12	MO						
7					Gepr.								
6													
5													
4													
3													
2													
1	64/2011	10.10.14	MH	Ident Nr.		Bezeichnung / designation						Blatt/ sheet	
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	5038979		TSF1600-41/HSK-E50						1/1	