


Laengennachstellung length adjustment	N = 5 mm
gewuchtet balanced	G6,3 12000 1/min
Kuehlmitteldurchfuehrung coolant supply	zentral central
Druck pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350° C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall / carbide h6 / ISO286
Oberflaeche surface	vernickelt nickel plated

Teile-Liste / Parts List											
Pos. Part	Menge Piece	Benennung			Description			Bezeichnung Designation			ID-Nr.
1	1	Einstellschraube			setting screw			T1000-2-M8X1X15			6952442
technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations									Gewicht/weight= 0.755 kg		
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016											
Modell 2.0		freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de		
Zeichnung 2.0		freigegeben			Konst.	27.01.06	MT				
8					Gez.	27.01.06	MT				
7					Gepr.						
6											
5				<div>Spannfutter System ThermoGrip Clamping chuck ThermoGrip system</div>							
4											
3											
2											
1	64/2011	13.10.14	MH	Ident Nr.		Bezeichnung / designation				Blatt/ sheet	
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	9078900		TSF1000-120/HSK-E50				1/1	