


DIN69893-ISO-HSK-E50

1

Laengennachstellung length adjustment	N = 5 mm
gewuchtet balanced	G6,3 12000 1/min
Kuehlmitteldurchfuehrung coolant supply	zentral central
Druck pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350° C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall / carbide h6 / ISO286
Oberflaeche surface	vernickelt nickel plated

Teile-Liste / Parts List										
Pos. Part	Menge Piece	Benennung			Description		Bezeichnung Designation			ID-Nr.
1	1	Einstellschraube			setting screw		T1600-2-M12X1X15			6952445
technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations									Gewicht/weight= 0.576 kg	
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016										
Modell 2.0		freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Zeichnung 2.0		freigegeben			Konst.	27.01.06	MT			
8					Gez.	27.01.06	MT			
7					Gepr.					
6				<div>Spannfutter System ThermoGrip Clamping chuck ThermoGrip system</div>						
5										
4										
3										
2										
1	64/2011	13.10.14	MH							
Nr./ no.		Aenderung/ change		Datum/ date		Name		Ident Nr.		Blatt/ sheet 1/1
								9078906		
					Bezeichnung / designation					TSF1600-60/HSK-E50