


Laengennachstellung length adjustment	N = 5 mm
gewuchtet balanced	G6,3 12000 1/min
Kuehlmitteldurchfuehrung coolant supply	zentral central
Druck pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350° C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall / carbide h6 / ISO286
Oberflaeche surface	vernickelt nickel plated

Teile-Liste / Parts List									
Pos. Part	Menge Piece	Benennung	Description	Bezeichnung Designation			ID-Nr.		
1	1	Einstellschraube	setting screw	T1600-2-M12X1X15			6952445		
technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations							Gewicht/weight= 0.724 kg		
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016									
Modell 2.0 freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de		
Zeichnung 2.0 freigegeben			Konst.	27.01.06	MT				
8			Gez.	27.01.06	MT				
7			Gepr.						
6									
5			Spannfutter System ThermoGrip Clamping chuck ThermoGrip system						
4									
3									
2									
1	64/2011	13.10.14	MH	Ident Nr.		Bezeichnung / designation		Blatt/ sheet 1/1	
Nr./no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	9078908		TSF1600-90/HSK-E50			