


Laengennachstellung length adjustment	N = 5 mm
gewuchtet balanced	G6,3 12000 1/min
Kuehlmitteldurchfuehrung coolant supply	zentral central
Druck pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350° C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall / carbide h6 / ISO286
Oberflaeche surface	vernickelt nickel plated

Teile-Liste / Parts List									
Pos. Part	Menge Piece	Benennung		Description		Bezeichnung Designation		ID-Nr.	
1	1	Einstellschraube		setting screw		T1600-2-M12X1X15		6952445	
technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations							Gewicht/weight= 0.908 kg		
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016									
Modell 2.0 Zeichnung 2.0		freigegeben freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3 Konst.	Datum 27.01.06	Name MT	 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
8					Gez.	27.01.06	MT		
7					Gepr.				
6									
5									
4				Spannfutter System ThermoGrip Clamping chuck ThermoGrip system					
3									
2									
1	64/2011	13.10.14	MH						
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr. 9078909		Bezeichnung / designation TSF1600-120/HSK-E50			Blatt/ sheet 1/1