


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 12000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht /weight= 2.229kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Modell 4.0	freigegeben	Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		
Zeichnung 4.0	freigegeben	1:1	Monst.	18.02.00	RST		
8			Gez.	18.02.00	RST	Spannfutter System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck system ThermoGrip, without coolant pipe	
7			Gepr.				
6							
5	67/2007	01.10.08	HT				
4	16/2005	08.05.07	BS				
3	51/2003	13.09.04	HT			Ident Nr. 6726342 Bezeichnung / designation T0600/HSK-A100	
2	58/2002	05.03.03	Fr.				
1	43/01.12/02	05.06.02	HT			Blatt / sheet 1/1	
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name				