

Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 12000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34

Gewicht /weight= 2.224kg

Modell 4.0	freigegeben
Zeichnung 4.0	freigegeben

Maßstab/ scale 1 : 1

	A3	Datum	Name
Konst.		22.02.00	RST
Gez.		22.02.00	RST
Gepr.			

Bilz Werkzeugfabrik
GmbH & Co. KG
73760 Ostfildern / Germany
www.bilz.de

Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name
8			
7			
6			
5	67/2007	02.10.08	MT
4	16/2005	14.02.07	SD
3	51/2003	13.09.04	MT
2	58/2002	05.03.03	Fr
1	43/01 : 12/02	05.06.02	MT

Spannfutter
System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr

Clamping chuck
system ThermoGrip, without coolant pipe

Ident Nr.	Bezeichnung / designation	Blatt/ sheet
6726343	T0800/HSK-A100	1/1