


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 12000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht /weight= 2.377kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34							
Modell 4.0 freigegeben		Maßstab/ scale 1 : 1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 4.0 freigegeben			Monat	18.02.00	RST		
			Gez.	18.02.00	RST		
			Gepr.				
8							
7							
6							
5	67/2007	02.10.08	MT	<div>Spannfutter System ThermoGrip, ohne Kuehlmitelrohr Clamping Chuck system ThermoGrip, without coolant pipe</div>			
4	16/2005	23.02.07	SD				
3	51/2003	14.09.04	MT				
2	58/2002	06.03.03	Fr.				
1	43/01 : 12/02	05.06.02	MT				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr. 6726347		Bezeichnung / designation T1600/HSK-A100	
						Blatt/ sheet	1/1