


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 12000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht /weight= 3.083kg		
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34								
Modell 4.0 freigegeben		Maßstab/ scale  1 : 1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Zeichnung 4.0 freigegeben			Monst.	10.05.01	GB			
8			Gez.	10.05.01	GB			
7			Gepr.					
6								
5 67/2007 02.10.08 HT		<div>Spannfutter</div> <div>System ThermoGrip, ohne Kuehlmitelrohr</div> <div>Clamping Chuck</div> <div>system ThermoGrip, without coolant pipe</div>						
4 16/2005 05.03.07 SD								
3 51/2003 14.09.04 HT								
2 58/2002 06.03.03 Fr.								
1 43/01 : 12/02 05.06.02 HT								
Nr./no.	Aenderung/change	Datum/date	Name	Ident Nr.			Bezeichnung / designation	Blatt / sheet
				6726350			T2500/HSK-A100	1/1