


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 12000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 2.353 kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Modell 4.0	freigegeben	Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		
Zeichnung 4.0	freigegeben	1:1	Konst.	04.06.02	MT		
8			Gez.	04.06.02	MT	Spannfutter System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck system ThermoGrip, without coolant pipe	
7			Gepr.				
6							
5							
4	47/2011	21.07.11	MD			Ident Nr. 6726479	
3	16/05 : 67/07	06.10.08	MT				
2	51/2003	16.09.04	MT				
1	58/2002	23.05.03	Fr				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Bezeichnung / designation		Blatt/ sheet	
				T0800-120/HSK-A100		1/1	