


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 12000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht /weight= 2.744kg		
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34								
Modell 3.0 freigegeben		Maßstab/ scale  1 : 1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Zeichnung 3.0 freigegeben			Modell	07.08.00	RST			
8			Gez.	07.08.00	RST			
7			Gepr.					
6								
5			<div>Spannfutter</div> <div>System ThermoGrip, ohne Kuehlmitelrohr</div> <div>Clamping chuck</div> <div>system ThermoGrip, without coolant pipe</div>					
4	16/05 : 67/07	20.10.08						MT
3	51/2003	17.09.04						MT
2	58/2002	27.05.03						Fr
1	43/01 : 12/02	03.06.02						MT
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr.		Bezeichnung / designation		Blatt/ sheet 1/1
				6726647		T1000-160/HSK-A100		