


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 12000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht /weight= 2.979kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Modell 3.0	freigegeben	Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		
Zeichnung 3.0	freigegeben	1:1	Monst.	07.08.00	RST		
8			Gez.	07.08.00	RST	<b>Spannfutter</b> System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr <b>Clamping chuck</b> system ThermoGrip, without coolant pipe	
7			Gepr.				
6							
5							
4	16/05 : 67/07	20.10.08	MT				
3	51/2003	17.09.04	MT			Ident Nr. <b>6726649</b> Bezeichnung / designation <b>T1400-160/HSK-A100</b>	
2	58/2002	27.05.03	Fr				
1	43/01 : 12/02	03.06.02	MT				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name			Blatt/ sheet 1/1	