


DIN69893-ISO-HSK-A100

| | |
|--|------------------|
| Laengennachstellung length adjustment | 10 mm |
| gewuchtet balanced | G6,3 12000 l/min |
| Kuehlmitteldruck coolant pressure | p max.=50 bar |
| Erwaermungstemperatur heating temperature | T max.=350°C |
| Schafftoleranz ISO286 tolerance ISO286 | h6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|--|--------|---------------------------|------|---|---|-----|
| technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations | | | | | | Gewicht / weight= 2.503kg | | | | |
| Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34 | | | | | | | | | | |
| Modell 3.0 | | freigegeben | | Maßstab/ scale | A3 | Datum | Name |  | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de | |
| Zeichnung 3.0 | | freigegeben | | 1:1 | Hansl. | 01.02.02 | MT | | | |
| 8 | | | | | Gez. | 01.02.02 | MT | | | |
| 7 | | | | | Gepr. | | | | | |
| 6 | | | | <div>Spannfutter</div> <div>System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr</div> <div>clamping chuck</div> <div>system ThermoGrip, without coolant pipe</div> | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 3 | | 51/2003 16.09.04 MT | | | | | | | | |
| 2 | | 58/2002 26.05.03 MT | | | | | | | | |
| 1 | | 12/2002 04.06.02 MT | | Ident Nr. | | Bezeichnung / designation | | | Blatt / sheet | |
| Nr. / no. | | Aenderung / change | | Datum / date | | Name | | 6726820 | T1600-120/HSK-A100 | 1/1 |