

Laengennachstellung length adjustment	N = 10 mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldurchfuehrung coolant supply	zentral central
Druck pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350 °C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall / carbide h6 / ISO286

Teile-Liste / Parts List

Pos. Part	Menge Piece	Benennung	Description	Bezeichnung Designation	ID-Nr.
1	1	Einstellschraube	setting screw	T0600-2-M5X15	6952890

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016

Gewicht/weight= 0.303 kg

Modell 1.0 freigegeben

Zeichnung 1.0 freigegeben

Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

Maßstab/
scale
1:1

A4	Datum	Name
Konst.	28.02.13	FDB
Gez.	28.02.13	FDB
Gepr.		

BILZ

Bilz Werkzeugfabrik
GmbH & Co. KG
73760 Ostfildern / Germany
www.bilz.de

Spannfutter
System ThermoGrip
Clamping chuck
ThermoGrip system

Ident Nr.	Bezeichnung / designation	Blatt/ sheet
5053729	T0600-75/HSK-A32	1/1