


Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations										Gewicht / weight = 0.332 kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34											
Modell 3.1		freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A4	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de		
Zeichnung 3.2		freigegeben			Konst.	10.06.03	MT				
8				Ges.	10.06.03	MT					
7				Gespr.							
6									<div>Spannfutter</div> <div>System Thermogrip, ohne Kuehlmittelrohr</div> <div>Clamping chuck</div> <div>system Thermogrip, without coolant pipe</div>		
5											
4	16/2005	10.04.07	BS								
3	45/2004	21.01.05	MT								
2	62/2003	10.12.03	MT						Bezeichnung / designation		
1	51/2003	10.10.03	MT								
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr.	6726215			T1200/HSK-A32			
								Blatt/ sheet 1/1			