


DIN 69893-ISO-HSK-A32

Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h4 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34

Modell 2.1 freigegeben			Maßstab/ Scale		A4		Datum		Name			Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 2.2 freigegeben			1:1		Konst.		25.01.05		MT			
8					Ges.		25.01.05		MT			
7					Gepr.							
6											Spannfutter System Thermogrip, ohne Kuehlmitelrohr Clamping chuck system Thermogrip, without coolant pipe	
5												
4												
3												
2			01/2011		28.03.11		MD					
1			16/05 : 28/06		07.09.06		MT					
Nr./ no.		Aenderung/ change		Datum/ date		Name		Ident Nr.		Bezeichnung / designation		Blatt/ sheet 1/1
								6727280		T0300/HSK-A32		