



DIN69893-ISO-HSK-A32

Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h5 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34

Gewicht/weight= 0.196 kg

Modell 2.1 Zeichnung 2.2	freigegeben freigegeben	Maßstab/ scale	A4 Konst.	Datum 25.01.05	Name MT
8		1:1	Gez.	25.01.05	MT
7			Gepr.		
6					
5					
4					
3					
2	01/2011	28.03.11	MD		
1	16/05 : 30/06	09.05.06	MT		
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name		



Bilz Werkzeugfabrik
GmbH & Co. KG
73760 Ostfildern / Germany
www.bilz.de

Spannfutter

System Thermogrip, ohne Kuehlmittelrohr

Clamping chuck

system Thermogrip, without coolant pipe

Bezeichnung / designation

Ident Nr.

6727282

T0500/HSK-A32

Blatt/
sheet
1/1