


Laengennachstellung length adjustment	10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	p max.=50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max.=350°C
Schafttoleranz ISO286 tolerance ISO286	h6

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations							Gewicht /weight= 0.557kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34								
Modell 3.0		Freigegeben		Maßstab/ scale  1 : 1	A3	Datum	Name	 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 3.0		Freigegeben			Maßst.	15.05.02	Fr.	
8				Gez.	15.05.02	Fr.		
7				Gepr.				
6				<div>Spannfutter System ThermoGrip. ohne Kuehlmittelrohr clamping chuck system ThermoGrip. without coolant pipe</div>				
5								
4								
3								
2	16/05 : 30/06	10.05.06	MT					
1	58/02 : 51/03	27.10.04	MT	Ident Nr.		Bezeichnung / designation		Blatt/ sheet
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	6726226		T1400/HSK-A40		1/1