


Laengennachstellung length adjustment	10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	p max.=50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max.=350°C
Schafftoleranz ISO286 tolerance ISO286	h6

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht /weight= 0.533kg	
Schützvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Modell 3.0	Freigegeben	Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		
Zeichnung 3.0	Freigegeben	1:1	Konstr.	15.05.02	Fr.	Spannfutter System ThermoGrip. ohne Kuehlmittelrohr clamping chuck system ThermoGrip. without coolant pipe	
8			Gez.	15.05.02	Fr.		
7			Gepr.				
6							
5							
4						Ident Nr. 6726227	
3							
2	16/05 : 30/06	10.05.06	MT			Bezeichnung / designation T1600/HSK-A40	
1	58/02 : 51/03	27.10.04	MT				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name			Blatt/ sheet 1/1	