


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6,3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht /weight= 0.652kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34							
Modell 4.0 freigegeben		Maßstab/ scale 1 : 1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 4.0 freigegeben			Neuz.	15.05.02	Fr.		
8			Gez.	15.05.02	Fr.		
7			Gepr.				
6							
5							
4							
3							
2	16/05 : 17/09	22.06.09	MT	Spannfutter System ThermoGrip, ohne Kuehlmitelrohr Clamping chuck system ThermoGrip, without coolant pipe			
1	58/02 : 51/03	02.09.04	BS				
Nr./no.	Aenderung/change	Datum/date	Name	Ident Nr.		Bezeichnung / designation	
				6726234		T1000/HSK-A50	
						Blatt/sheet	
						1/1	