


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht /weight= 0.896kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Modell 3.1	freigegeben	Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		
Zeichnung 3.2	freigegeben	1:1	Monst.	16.05.02	Fr.		
8			Gez.	16.05.02	Fr.	Spannfutter System ThermoGrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck system ThermoGrip, without coolant pipe	
7			Gepr.				
6							
5							
4							
3							
2	16/05 : 17/09	13.10.10	MT				
1	58/02: 51/03	12.10.04	MT				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr.		Bezeichnung / designation	
				6726238		T1800/HSK-A50	
						Blatt / sheet	
						1/1	