


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 0.836 kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34							
Modell 4.0 freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 4.0 freigegeben			Konst.	24.01.00	RST		
8			Gez.	24.01.00	RST		
7			Gepr.				
6	47/2011		25.07.11	HO			
5	67/2007	29.09.08	HT			<div>Spannfutter System Thermogrip ohne Kuehlmittehlrohr Clamping chuck system Thermogrip without coolant pipe</div>	
4	16/2005	16.08.06	BS				
3	51/2003	12.02.04	Fr				
2	58/2002	03.07.03	HW				
1	43/2001	07.03.02	HT				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr. 6726201		Bezeichnung / designation T0600/HSK-A63	
						Blatt/ sheet 1/1	