


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht /weight= 0.983kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Modell 3.0	freigegeben	Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		
Zeichnung 3.0	freigegeben	1:1	Modell.	06.10.99	RST		
8			Gez.	06.10.99	RST	<b>Spannfutter</b> System Thermogrip, ohne Kuehlmittelrohr <b>Clamping chuck</b> system Thermogrip, without coolant pipe	
7			Gepr.				
6							
5	67/2007	29.09.08	HT				
4	16/2005	08.02.07	SD				
3	51/2003	03.11.03	Fr			Ident Nr. <b>6726206</b> Bezeichnung / designation <b>T1600/HSK-A63</b>	
2	58/2002	07.07.03	HW				
1	43/2001	11.03.02	MT				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name			Blatt/ sheet	1/1