


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 1.678 kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Modell 4.0	freigegeben	Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		
Zeichnung 4.0	freigegeben	1:1	Konst.	07.10.99	RST		
8			Gez.	07.10.99	RST		
7			Gepr.				
6	47/2011	25.07.11	MO			<b>Spannfutter</b> System Thermogrip, ohne Kuehlmittelrohr <b>Clamping chuck</b> system Thermogrip, without coolant pipe	
5	67/07 : 68/07	26.11.07	HT				
4	16/05 : 60/05	12.02.07	SD				
3	51/2003	03.11.03	Fr				
2	58/2002	02.07.03	HW				
1	43/2001	12.03.02	HT			Ident Nr. 6726209 Bezeichnung / designation T3200/HSK-A63	
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name				