


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 1.158 kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Modell 4.0	freigegeben	Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		
Zeichnung 4.0	freigegeben	1:1	Konst.	06.10.99	RST		
8			Gez.	06.10.99	RST		
7			Gepr.				
6	47/2011	25.07.11	HO			Spannfutter System Thermogrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck system Thermogrip, without coolant pipe	
5	67/2007	04.02.08	HT				
4	12/2005	09.02.07	SD				
3	51/2003	03.11.03	Fr				
2	58/2002	07.07.02	HW				
1	43/2001	11.03.02	HT				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr.		Bezeichnung / designation	
				6726211		T1800/HSK-A63	
						Blatt/ sheet	1/1