


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6,3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 0.995 kg			
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34									
Modell 4.0		freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 4.0		freigegeben			Konst.	26.05.00	OS		
8					Gez.	26.05.00	OS		
7					Gepr.				
6				<div>Spannfutter System Thermogrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck system Thermogrip, without coolant pipe</div>					
5		47/2011 21.07.11 MO							
4		67/07 : 56/08 22.07.08 MT							
3		16/2005 09.02.07 SD							
2		51/2003 13.02.04 Fr							
1		43/2001 12.03.02 MT							
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr.		Bezeichnung / designation			Blatt/ sheet
				6726391		T0800-120/HSK-A63			1/1