


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 1.118 kg		
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34								
Modell 4.0 freigegeben		Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Zeichnung 4.0 freigegeben			Konst.	26.05.00	OS			
8			Gez.	26.05.00	OS			
7			Gepr.					
6			<div>Spannfutter</div> <div>System Thermogrip, ohne Kuehlmittelrohr</div> <div>Clamping chuck</div> <div>system Thermogrip, without coolant pipe</div>					
5	47/2011	21.07.11						MO
4	67/07 : 56/08	22.07.08						MT
3	16/2005	09.02.07						SD
2	51/2003	13.02.04						Fr
1	43/2001	12.03.02						MT
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr.			Blatt/ sheet	
				6726392			1/1	
				Bezeichnung / designation				
				T1000-120/HSK-A63				