


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations				Gewicht/weight= 1.303 kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34					
Modell 4.0 Zeichnung 4.0	freigegeben freigeben	Maßstab/ scale	A3 Konst. Gez. Gepr.	Datum Name	 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
8 7		1:1	25.05.00 OS	OS	
6	47/2011	21.07.11	MO	Spannfutter System Thermogrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck system Thermogrip, without coolant pipe	
5	67/07 ; 56/08	24.07.08	HT		
4	16/2005	12.02.07	SD		
3	51/2003	13.02.04	Fr		
2	43/2001	13.03.02	HT		
1	28/2001	21.08.01	OS	Ident Nr. 6726402 Bezeichnung / designation T0800-160/HSK-A63	
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Blatt/ sheet 1/1	