


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 1.418 kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34							
Modell 4.0	freigegeben	Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 4.0	freigegeben		Konst.	25.05.00	OS		
8			Gez.	25.05.00	OS		
7			Gepr.				
6							
5	47/2011	21.07.11	HO	<div>Spannfutter</div> <div>System Thermogrip, ohne Kuehlmittelrohr</div> <div>Clamping chuck</div> <div>system Thermogrip, without coolant pipe</div>			
4	67/07 : 56/08	24.07.08	MT				
3	16/2005	23.02.07	SD				
2	51/2003	04.11.03	Fr				
1	43/2001	24.07.08	MT				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Ident Nr.		Bezeichnung / designation	
				6726403		T1000-160/HSK-A63	
						Blatt/ sheet	1/1