


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 1.677 kg		
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de		
Modell 5.0 freigegeben		Maßstab/ scale	A3	Datum	Name			
Zeichnung 5.0 freigegeben		1:1	Konst.	25.05.00	OS			
8			Gez.	25.05.00	OS			
7			Gepr.					
6	47/2011	22.07.11	HO	<div>Spannfutter System Thermogrip ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck system Thermogrip without coolant pipe</div>				
5	56/2008	24.07.08	HT					
4	67/2007	07.05.08	HT					
3	16/2005	06.03.07	SD					
2	51/2003	04.11.03	Fr					
1	43/2001	19.03.02	HT	Ident Nr.		Bezeichnung / designation		Blatt/ sheet 1/1
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	6726405		T1400-160/HSK-A63		