

Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34

Gewicht/weight= 2.464 kg

Modell 4.0	freigegeben
Zeichnung 4.0	freigegeben

Maßstab/ scale 1:1

	A3	Datum	Name
Konst.		25.05.00	OS
Gez.		25.05.00	OS
Gepr.			

Bilz Werkzeugfabrik
GmbH & Co. KG
73760 Ostfildern / Germany
www.bilz.de

Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name
8			
7			
6			
5	47/2011	22.07.11	MO
4	67/2007	24.07.08	MT
3	16/05 ; 60/06	09.03.07	SD
2	51/2003	05.11.03	Fr
1	43/2001	19.03.02	MT

Spannfutter
System Thermogrip, ohne Kuehlmittelrohr

Clamping chuck
system Thermogrip, without coolant pipe

Ident Nr.	Bezeichnung / designation	Blatt/ sheet
6726408	T2500-160/HSK-A63	1/1