


| | |
|---|------------------|
| Laengennachstellung length adjustment | N = 10mm |
| gewuchtet balanced | G6.3 18000 1/min |
| Kuehlmitteldruck coolant pressure | max. 50bar |
| Erwaermungstemperatur heating temperature | T max. 350°C |
| schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance | h6 / ISO286 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------|------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|---|
| technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations | | | | | | | Gewicht/weight= 1.994 kg | | |
| Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34 | | | | | | | | | |
| Modell 4.0 | | freigegeben | | Maßstab/ scale 1:1 | A3 | Datum | Name |  | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de |
| Zeichnung 4.0 | | freigegeben | | | Konst. | 25.05.00 | OS | | |
| 8 | | | | | Gez. | 25.05.00 | OS | | |
| 7 | | | | | Gepr. | | | | |
| 6 | | | | | <div>Spannfutter System Thermogrip ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck system Thermogrip without coolant pipe</div> | | | | |
| 5 | | 47/2011 | 21.07.11 | HO | | | | | |
| 4 | | 67/2007 | 24.07.08 | MT | | | | | |
| 3 | | 16/2005 | 05.03.07 | SD | | | | | |
| 2 | | 51/2003 | 04.11.03 | Fr | | | | | |
| 1 | | 43/2001 | 19.03.02 | HT | | | | | |
| Nr./ no. | Aenderung/ change | Datum/ date | Name | Ident Nr. | | Bezeichnung / designation | | | Blatt/ sheet |
| | | | | 6726468 | | T2000-160/HSK-A63 | | | 1/1 |